

N° de commission: 395635

Construction: BW 1-0

Données procédé

Liquide pompé	solution polymère
Température des produits	5°C - 30°C
Type de fonctionnement	Fonctionnement permanent
Heures de fonctionnement	8 h/jour
Lieu d'installation	bâtiment fermé, sec
Installation	horizontal
Rotation	horaire (droit)

Performances

	débit	Pression	Vitesse	
	51 l/h	4 bar	100 min ⁻¹	min
	300 l/h	4 bar	562 min ⁻¹	max
Couple de démarrage	4 Nm			
Puiss. req. arbre de pompe	0,11 kW			
Pression d'entrée pompe	Supposée en charge			
NPSHr	1,78 m			

Tolérances suivant standards SEEPEX.

matériaux et exécution

Position bride/trémie	position 1
Bride d'aspiration - Raccord d'aspiration	ISO 228 G1"
carter de refoulement - connexion de	ISO 228 G1"
refoulement, raccord de refoulement	
articulation - Exécution	articulation à tourillon avec manchette, remplies de graisse
articulation - ESP - Graisse de joint	Graisse SEEPEX 30321
dispositif d'étanchéité de l'arbre	Garniture mécanique
Code	Garn. méc. simple - GA

Entraînement

Entraînement Type Motoréducteur au niveau du CF

Type Motoréducteur
Constructeur Nord
Type SK0XF-71LP/4

	Norm	Min	Max
Vitesse	384 min ⁻¹	100 min ⁻¹	562 min ⁻¹
Régime du moteur	1410 min ⁻¹	370 min ⁻¹	2068 min ⁻¹
Fréquence	50 Hz	13 Hz	73 Hz

Puissance nominale 0,37 kW